



PETRO LUBE EP MOLY 500 SERIES

Petro Lube EP Moly 500 Series aceites para engranes son de alto funcionamiento, los lubricantes para engranes de extrema presión son forificados con molibdenos coloides para engranes encerrados que operan bajo condiciones donde severas sobre cargas y choque se pueden encontrar.

Los aditivos premium de extrema presión han sido compuestos con el coloides "Moly" en bases de aceites de alta calidad. Estos aceites también proporcionan unas propiedades sobresalientes anti-desgaste para ayudar a disminuir el aumento de la temperatura en cargas pesadas. En adición, aditivos seleccionados han sido incorporados para proveer excelente resistencia contra oxidación, corrosión y espumaje.

Petro Lube EP Moly 500 Series de aceite para engranes satisface los requisitos de U.S. Steel 224 y es recomendada para engranes helicoidales, cónicos, rectos y doble helicoidal.

La serie **Petro Lube EP Moly 500** de aceite está disponible en escalas de viscosidad como se muestra en la siguiente tabla.

GARANTIA:

AVISO: NO EXISTE ALGUNA GARANTIA IMPLICITA QUE INCLUYA ALGUN PROPOSITO PARTICULAR PUESTO QUE EL USO DEL PRODUCTO ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL, CUALQUIER INFORMACION CON RESPECTO AL USO DE LOS PRODUCTOS PETRON NO DEBERA SER INTERPRETADA COMO UNA RECOMENDACION PATENTADA:

PETRO LUBE EP MOLY 500 SERIES ACEITES PARA ENGRANES
(Conforme a AGMA de viscosidad standard)

<u>Características</u>	<u>EP 504</u>	<u>EP 505</u>	<u>EP 506</u>	<u>EP 507</u>	<u>EP 508</u>
Gravedad, API	27.5	27.4	26.5	26.0	26.0
Gravedad Especifica	.890	.895	.90	.91	.91
Punto de Vertimiento °F Max.	0°	0°	10°	20°	35°
Temperatura Critica °F Min.	420	420	440	460	460
Viscosidad @ 100°F, SSU	725+50	1100+100	1600+100	2200+100	3200+200
Viscosidad @ 210°F, SSU	75+5	95+5	115+5	145+5	160+/-10
Indice de Viscosidad	90+	90+	90+	90+	90+
Grado ISO	150	220	320	460	680
Grado AGMA	4 EP	5 EP	6 EP	7 EP	8 EP
Grado SAE	85	90	-	140	140
Corrosion de Cobre (ASTM D-130)	1B	1B	1B	1B	1B
Carga Timken OK (lbs.)	60	60	60	60	60
U.S. Steel 224 Requisitos	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar
4 bola EP (D-2783) Soldadura, Kg	315	315	315	315	315
Marca diametro, Mm	0.3/0.5	0.3/0.5	0.3/0.5	0.3/0.5	0.3/0.5

AVISO IMPORTANTE: ANTES DE USAR PETRO LUBE 500 SERIES
ASEGURESE DE LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO QUE APARECEN EN LA ETIQUETA DEL CONTENIDO DEL
PRODUCTO.

SPPL500series-PDS.doc
02/01