



HI TEMP LUBE 242

Descripcion: Lubricante liquido para el sistema de parrillas.
Compuesto de una mezcla unica de grafito, aceite y aditivos que forman un cuerpo pesado y grueso,

Propiedades Tipicas:

Gravedad especifica @ 60°F	1.0 + 0.05
Viscosidad Brookfield, cps 5 R.P.M. @ 72°F	10,000 (Min.)
SUS @ 100°F	8,000-12,000
Color	Negro
Contenido de Solidos, % min.	12.0
Tamaño de particulas – micro	5-10
Temperatura critica, °F.	Sobre 500
Punto de descarga, °	600

Applicacion:

HI TEMP LUBE 242 esta formulado para extenderse uniformemente y formar una capa de lubricacion consistente que se lleva a largas distancias desde el punto de aplicacion.

El tamaño de las particulas es seleccionada para ofrecer grandes coberturas y seguir en suspension de aceite del vehiculo.

La base de aceite, junto con una inhibicion de oxidacion de alta temperatura, esta diseñada para la lubricacion de fundiciones cuando estan en contacto con las barras laterales en condiciones de alta temperatura y contaminacion.

GARANTIA-AVISO: NO EXISTE ALGUNA GARANTIA IMPLICITA QUE INCLUYA ALGUN PROPOSITO PARTICULAR PUESTO QUE EL USO DEL PRODUCTO ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL, CUALQUIER INFORMACION CON RESPECTO AL USO DE LOS PRODUCTOS PETRON NO DEBERA SER INTERPRETADA COMO UNA RECOMENDACION PATENTADA.

AVISO IMPORTANTE: ANTES DE USAR **HI TEMP LUBE 242**, SIEMPRE ASEGURESE DE LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO QUE APARECEN EN LA ETIQUETA DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO.