



GEAR RUN IN 391 (Open Gear Drive Only)

Hoja de Información del Producto

Descripción del Producto

El Gear Run In 391 es un producto de asentamiento de engranajes, compuesto por aceites y aditivos químicos y diseñado para remover daños menores, pulir asperezas superficiales finas y mejorar el patrón de contacto en accionamientos de piñón y corona.

Aplicación

La aplicación es manual vía una lanza de pulverización manual dirigida a la zona de engrane, en intervalos frecuentes.

Características & Beneficios

- Fácil Aplicación
- Aditivos EP y Anti desgaste proveen excelente protección durante la aplicación.
- Nula acumulación en raíces de dientes
- Drena fácil y libremente de las guardas
- No requiere limpieza de las superficies de los engranajes, pues luego del uso el producto se disipa gradualmente

Notas: Petron Gear Run In 391 debe emplearse bajo supervisión de personal experimentado. Si requiere información contacte a Petron en info@petroncorp.com

GEAR RUN IN 391

Propiedad	Método de Prueba	Valor Típico
Apariencia	Visual	Líquido marrón claro
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D445	1,200
Densidad	ASTM D287	15
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	425